

製造設備

福井三国工場製造設備の一部



2000L GL反応缶



3000L GL反応缶



5000L GL加圧反応缶



3400L SUS反応蒸留缶



1000L GL蒸留缶

製造設備〈例〉

反応缶〈福井三国工場〉

容量(L)	材質	加熱	備考
900	GL	熱媒	
900	GL	蒸気	
1300	GL	蒸気	3段精留塔付
2000	GL	蒸気	
2000	GL	蒸気	冷媒、還流装置
2000	SUS	熱媒	6段精留塔付
2000	SUS	熱媒	6段精留塔付(第3工場)
2800	GL	蒸気	
3000	GL	蒸気	
3400	SUS	蒸気	3段精留塔付
4000	GL	蒸気	
4000	GL	蒸気	冷媒、還流装置
5000	SUS	蒸気	
5000	GL	蒸気	加圧反応缶(5気圧)

(付帯設備) 蒸気ボイラー、熱媒ボイラー、冷凍機(チラーユニット、-40°C)、遠心分離機(42インチ 上排式3機、底排式1機)
棚式乾燥機(SUS、FRP)、円筒型乾燥機(SUS攪拌)、GL製コニカル乾燥機(800L)
粉碎機(フェザーミル、ハンマーミル)、真空ポンプ(水封式、油回転式、ピストン式) ブースター付
エジェクター(水、スチーム)、加圧ろ過機(SUS)、吸引ろ過機(SUS、FRP)、その他各種機器、装置あり。